

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 03-BIT-CPR-02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Asfalt drogowy 50/70

Nazwa handlowa: Asfalt 50/70, Asfalt 50/70 WMA, Asfalt 50/70 OPTIMA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy.

3. Producent:

Unimot Bitumen Sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. a) Norma zharmonizowana: **EN 12591:2009**

b) Jednostka notyfikowana: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1434**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	50-70 [0,1 mm]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	46-54 [°C]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji	≤ -8 [°C]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.4
Wrażliwość termiczna konsystencji	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.5
Staość konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	≥ 50 [%]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6
Staość konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji	≤ 9 [°C]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Michał Szandula

(imię i nazwisko)

Jasło, 10.05.2023 r.

(miejsce i data)



(podpis)